

表5: BLMQK系列燃气烤花炉技术参数

Table 5: Model BLMQK Decorating Lehr Main Technical Data

序号 NO.	项目 Item	单位 Unit	烤花炉型号与主要技术参数 Lehr Type and Data						
			BLMQK 1200	BLMQK 1500	BLMQK 1800	BLMQK 2100	BLMQK 2400	BLMQK 2700	BLMQK 3000
1	网带宽度 Belt Width	mm	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
2	网带高度 Belt Height	mm	972						
3	网带速度 Belt Speed	m/min	0.1-0.48						
4	最高烤花温度 Max.Decorating Temp	°C	630						
5	控温方式及精度 Temp.Control & Accuracy		PID连续调节 (PID Continued Adjustment), ± 2°C						
6	制品最大高度 Max. Height	mm	400						
7	网带最大负荷 Max. Loading of Belt	kg/m ²	90						
8	头尾辊中心距 Distance btn Front and Rear	mm	30,330						
9	加热装机容量 Heating installed capacity		8支 X 90kw = 720Kw		4支 X 90kw, 4支 X 150kw = 600Kw		8支 X 150kw = 1200Kw		
10	循环风机配置 Circulating Fan Configuration	Type A	台数	10	14				
			功率 Power (Kw)	22	30.8				
		台数	4	8					

		Type B	功率 Power (Kw)	8.8	17.6					
11	驱动电机功率 Drive Motor Power		Kw	1.5			2.2			
12	排气风机功率 Exhaust Fan Motor Power		Kw	1.1						
13	加热能源 Fuel	天然气、液化石油气 (订货须注明) Natural Gas,Liquefied petroleum gas (Please note when replacing order)								
14	能耗 Fuel consumption		m ³ /h	≤35						
15	总气源压力 The Total Pressure		Mpa	0.008-0.1						
16	燃烧器工作压力 Working pressure		Mpa	0.005-0.01						
17	整机重量 (约) Lehr Weight (Est)		t	28	30	32	34	36	38	40
18	外形尺寸 Overall	长 Length	m	30.26						
		宽 Width	m	2.47	2.77	3.07	3.37	3.67	3.97	4.27
		高 Height	m	2.8						

注： 序号13排气风机须用户另行订货， 否则不带。

Note: No.16 exhaust fan is optional

